

Tekniske data

# HD 10 VT



## Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H230

### HIGHLIGHTS

- > Kompakte målinger
- > Ergonomisk førerplatform
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Enkel transport, enkel læsning

## TEKNISKE DATA HD 10 VT (H230)

Vægte		
Driftsvægt med ROPS	kg	2385
Driftsvægt maks.	kg	3110
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	12,1
Fran. klassificering, værdi/klasse		12,1/PV2

Mål, maskine		
Samlet længde	mm	2530
Samlet højde med ROPS	mm	2475
Højde læsning, minim.	mm	1752
Akselafstand	mm	1700
Samlet bredde	mm	1110
Maks. arbejdsbredde	mm	1050
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendig	mm	2470

Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	1000
Tromlediameter, forrest	mm	720
Tromletykkelse, forrest	mm	15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		205/60-R15
Bredde over dæk, bagest	mm	1000
Antal dæk, bagest		4

Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		D1703-M-DI-E4B
Cylinder, antal		3
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		18,2/24,8/2200
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		-

Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	9,6
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	65/51
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	33/20

Styring		
Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

Overrislingsanlæg		
Vandoverrislning, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	42

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Vandtank, indhold	L	180
Additivtank, indhold	L	18

Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

## UDSTYR

12-V-stikdåse | 3-punkts-pendulknækled | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætclover, aflåseligt og vejrbestandigt | Trykvandoverrislning | Førerplads med opstigning i to sider | Joystick, venstre og højre | Mekanisk batteriafbryder | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central løftebøjle | Central vandafledning

## SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS, klapbar | Tag, presenning | Kanttryk- og skæreeapparat | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Batteriafbryder med wiretræksaktivering | Kileremsbeskyttelse