

Tekniset tiedot

# HD 12 VT



**Tandemjyrät Sarja HD CompactLine**

Tandemjyra täryvalssin ja pyöräsarjan kanssa

**H230**

## **KOHOKOHDAT**

- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Kompaktit mitat

**TEKNISET TIEDOT HD 12 VT (H230)**

<b>Painot</b>		
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	2595
Työpaino, maks.	kg	3320
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	11,2
Ransk. luokitus, arvo/luokka		11,2/PV2
<b>Koneen mitat</b>		
Kokonaispituus	mm	2530
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2475
Kuorman korkeus, min.	mm	1752
Akseliväli	mm	1700
Kokonaisleveys	mm	1310
Maksimaalinen työleveys	mm	1220
Maavara, keskellä	mm	280
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	570/570
Raideympyrän säde, sisä	mm	2370
<b>Valssien mitat</b>		
Valssin leveys, edessä	mm	1200
Valssin halkaisija, edessä	mm	720
Valssin vahvuus, edessä	mm	15
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	0/50
<b>Renkaiden mitat</b>		
Rengaskoko, takana		9,5/65-15
Renkaiden leveys, takana	mm	1140
Renkaiden määrä takana		4
<b>Dieselmoottori</b>		
Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		D1703-M-DI-E4B
Sylinterit, lukumäärä		3
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		18,2/24,8/2200
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		-
<b>Ajovoimansiirto</b>		
Nopeus, portaaton	km/h	9,6
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40
<b>Tärinä</b>		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	65/51
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,45/0,45
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	38/23
<b>Ohjaus</b>		
Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
<b>Valelulaitteisto</b>		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
<b>Säiliön tilavuus / täyttömäärä</b>		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	42
Vesisäiliö, sisältö	L	180

<b>Säiliön tilavuus / täyttömäärä</b>		
Lisäainesäiliö, sisältö	L	18
<b>Melutaso</b>		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

**VARUSTEET**

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Ajovipu, vasen ja oikea | Mekaaninen akun päävirtakytkin | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, mekaaninen | Tärytysautomaattikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskitetty nostosanka | Keskeinen vedenpoisto

**ERIKOISVARUSTUS**

Muovinen kaavin, käännettävä | ROPS, käännettävä | Suojakatoksen suojapeite | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Peruutusäänimerkki | Työvaloheittimet | Akun virtakytkin, vajjerikäyttöinen | Kiilahihnan suojus