

Teknik bilgiler

HD+ 90i PH VT-S



Tandem silindirler Seri HD+

Vibrasyon tamburlu ve lastik takımlı tandem silindir

H276

ÖNE ÇIKANLAR

- > Easy Drive kumanda konsepti
- > Hidrolik hibrit tahrik
- > Elektronik Hammtronic makine yönetimi
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı

TEKNİK BİLGİLER HD+ 90i PH VT-S (H276)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	8960
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	8790
Çalışma ağırlığı maks.	kg	11520
Statik çizgisel yük	kg/cm	29,2
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		22,8.10,1/VX1.PLO

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4800
Kabinli toplam yükseklik	mm	3010
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2226
Aks mesafesi	mm	3600
Kabinli toplam genişlik	mm	1800
Maksimum çalışma genişliği	mm	1820
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	800/800
Dönüş yarıçapı, içten	mm	5900

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	1680
Tambur çapı, ön	mm	1200
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	17
Tambur türü, ön		düz/bölük
İzden sapma, sol/sağ	mm	170

Lastik ölçüleri

Lastik ebadı, arka		11.00-20
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	1620
Lastik sayısı, arka		4

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 2.9 L4
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
Emisyon standardı		EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF

Sürüş tahriği

Hız, çalışma vitesi	km/h	0-6,0
Hız, nakliye vitesi	km/h	0-12,0
Kademersiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	42/50
Genlik, ön, I/II	mm	0,61/0,40
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	84/78

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

İslatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basıncı
--------------------	--	---------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	173
-----------------------	---	-----

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Su tankı, kapasite	L	760
Katkı maddesi tankı, kapasite	L	22

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	102

DONANIM

12 V priz | 2 büyük dış dikiz aynası | Katlanır sıyrıcı | Ekran göstergeli, kontrol lambalı ve fonksiyon tuşlu gösterge ve kumanda tablosu | Easy Drive kumanda konsepti | Elektrik tahrikli soğutucu fanlar | Basıncı su serpintisi | EKO mod | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hız ayarlı su serpintisi | Hız seçimi | Otomatik çekiş kontrolü ve kaymayı önleyici kumanda | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | İzden sapma, hidrolik | Ön ve arka püskürtme borulu su püskürtme sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Önde ve arkada su tankı, her iki taraftan doldurulabilir | Tek yerden merkezi su tahliyesi | 20 kW'a kadar ilave hidrolik performans desteği

ÖZEL DONANIM

Kalorifer ve klima | Takograf | Üçüncü sağlayıcı sistemleri için proses verileri arabirimi, asfalt yapımı | Gösterge ve kumanda tablosu kapağı, kilitlenebilir | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | HAMM Sıkıştırma Ölçer (HCM) | Motor durdurma otomatığı | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Şasi kaydırma göstergesi | Geri vites alarmı | Telematik sistemi | Çalışma farları