

Műszaki adatok

HD 10C VV



Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger két vibrációs paláستtal

H263

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kompakt méretek
- > Kitűnő rálátás a palástsélre, gépre és az építési környezetre
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Clear Side - egyoldali palástfelfüggesztés

MŰSZAKI ADATOK HD 10C VV (H263)

Tömegek

Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	1680
Max. üzemi tömeg	kg	1780
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	8,2/8,7
Franc. osztályozás, érték/osztály		8,7/PV2

A gép méretei

Teljes hossz	mm	2295
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2210
Felrakási magasság, minimum	mm	1580
Tengelytávolság	mm	1560
Teljes szélesség	mm	1134
Maximális munkaszélesség	mm	1070
Fordulókör sugara, belül	mm	2130

Palástok méretei

Palástszélesség, elől/hátul	mm	1000/1000
Palásttátmérő, elől/hátul	mm	620/620
Palástvastagság, elől/hátul	mm	12/12
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan

Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		D1105-E4B
Hengerek, darabszám		3
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		16,1/21,9/2600
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		16,1/21,6/2600
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz emisszió fokozat EU		EU Stage V
Kipufogógáz emisszió fokozat USA		EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		-

Járószervezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	61/48
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	61/48
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	17/11
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	17/11

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	33
Víztartály, tartalom	L	70

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	105
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	100

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Clear Side | Nyomóvízes permetezés | Ékszíjvédő | Vibrációs automatika | Vízszűrés (3-szoros) | Központi emelőkengyel

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Műanyag lezuhó, felhajtható | Bal oldali kiegészítő menetkar | Védőtető | Motorleállító automatika | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Motorháztető hangszigeteléssel | Vízleeresztő csap | Fedélzeti szerszám