

技術資料

# HD 10C VV



鋼輪路機 系列 HD CompactLine | H263  
2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

## 加亮

- > 緊湊型規格
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 運輸和載
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 空側 側輪基座

## 技術資料 HD 10C VV (H263)

## 重量

含 ROPS 的操作重量	kg	1680
最大操作重量	kg	1780
態線性負載, 前/後	kg/cm	8,2/8,7
法分類, 資料/等級		8,7/PV2

## 機器尺寸

長度	mm	2295
含 ROPS 的高度	mm	2210
高度, 載, 最小	mm	1580
軸距	mm	1560
度	mm	1134
最大工作度	mm	1070
半, 側	mm	2130

## 輪尺寸

輪度, 前/後	mm	1000/1000
輪直, 前/後	mm	620/620
輪厚度, 前/後	mm	12/12
輪類型, 前方		光面/整式
輪類型, 後方		光面/整式

## 柴油引

製造商		久保田
類型		D1105-E4B
汽		3
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排放標準 EU		EU Stage V
排放標準 USA		EPA Tier 4
排後理		-

## 動

速度, 無限動	km/h	0 - 11,0
能力, 開/閉振動	%	30/40

## 振動

振動頻率, 前方, I/II	Hz	61/48
振動頻率, 後方, I/II	Hz	61/48
振幅, 前方, I/II	mm	0,38/0,38
振幅, 後方, I/II	mm	0,38/0,38
離心力, 前方, I/II	kN	17/11
離心力, 後方, I/II	kN	17/11

## 向

動角度 +/-	°	8
向, 類型		接式向

## 噴系統

水器, 類型		力
--------	--	---

## 油箱容積/填充容量

燃油箱, 容量	L	33
水箱, 容量	L	70

## 音量

功率 L(WA), 標	db(A)	105
功率 L(WA), 測量	db(A)	100

## 設備

12 伏座 | 3 接機構 | 示儀表盤, 指示燈和開 | 可鎖止儀表盤蓋板和防風 | 清面 | 有開間隔的水噴淋系統 | V 型皮保護 | 自動振動系統 | 水 (3 倍) | 中央吊架

## 選配設備

折式塑料板 | 左附加行走操 | 遮板 | 動機自動閉功能 | 倒車警報器 | 照明燈 | 旋警示燈 | 電瓶主開 | 動機隔音置 | 排水閥 |