

Tekniska data

HP 280i



Gummihjulsvält Serie HP
Gummihjulsvält

H282

HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över hjul, maskin och byggplats
- > Hög packnings- och ytkvalitet genom jämn viktfördelning och hjulspårsöverlappning av de främre och bakre hjulparen
- > Sitsmanövrerenhet ställbar och vridbar
- > Intelligent ballasteringskoncept för flexibel anpassning av maskinvikten till applikationen

TEKNISKA DATA HP 280i (H282)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	9505
Tjänstevikt med ROPS	kg	9320
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	8265
Tjänstevikt max.	kg	27970
Axellast, fram/bak	kg	4280/5225
Ballastering flexibel, min./max.	kg	9505/27970
Fran. klassificering min., värde/klass		13,1/PLO
Fran. klassificering max., värde/klass		35,1/P1
Hjullast per däck min., fram/bak	kg	1070/1306
Hjullast per däck max., fram/bak	kg	3506/3070
Mått maskin		
Total längd	mm	4970
Total höjd med hytt	mm	3000
Total höjd med	mm	2986
Hög lastning, min.	mm	2320
Axelavstånd	mm	3900
Total bredd utan hytt	mm	2166
Maximal arbetsbredd	mm	2084
Markfrigång, mitten	mm	300
Spårkretsradie, inre	mm	6200
Mått däck		
Däckdimension, fram/bak		11.00-R20/11.00-R20
Bredd över däcken, fram/bak	mm	1830/1830
Antal däck, fram/bak		4/4
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		85,0/115,6/2000
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		85,0/113,9/2000
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0-19,0
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga med/utan ballast	%	25/35
Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	2
Styrning, typ		Tvåpunktsstyrning
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinhåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	235
AdBlue/DEF-tank, innehåll	L	20

Tankinhåll/volym		
Vattentank, innehåll	L	650
Additivtank, innehåll	L	28
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	101
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	99

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Instrumentpanel, lutningsbar | Manöverkoncept Easy Drive | Tryckvattenbegjutning | ECO-läge | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hastighetsreglerad vattenbegjutning | Nivåutjämning av hjulparet fram | Serviceplattform | Vattenbegjutningssystem med spraylister fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank framtill | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Bak- och framaxelbroms | ROPS-hytt med odelade dörrar | Värme och klimatanläggning | Rattstång med komforturstigning och lutningsbar instrumentpanel | Manöverplats, skjutbar i sidled och vridbar | Utförande med antislirreglering | Radio | Färdskrivare | Processdatagränssnitt för system från tredje part, asfaltläggning | Armaturkåpa | Kantpackare och kantskärare | Värmeskynken | Additivbegjutning | Däckfyllningssystem | Motor-stopp-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiksystem | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Coming Home-funktion | Batterifrånskiljare | Avstängningsanordning | Verktygssats