

Tekniset tiedot

# HD 14i TT



**Tandemjyrät Sarja HD CompactLine**

Tandemjyrä kahdella pyöräsarjalla

H264

## KOHOKOHDAT

- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Kompaktit mitat
- > Erinomainen näkyvyys renkasiin, koneeseen ja työmaalle

## TEKNISET TIEDOT HD 14i TT (H264)

## Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	3845
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	3545
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	3205
Työpaino, maks.	kg	4400
Akselikuorma, edessä/takana	kg	1680/1865
Ransk. luokitus, arvo/luokka		5,6/PLO
Pyöräkuorma rengasta kohden, edessä/takana	kg	560/466,25

## Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	2965
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2720
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2590
Kuorman korkeus, min.	mm	1820
Akseliväli	mm	1950
Kokonaisleveys	mm	1296
Maksimaalinen työleveys	mm	1276
Maavara, keskellä	mm	305
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	-/-
Raideympyrän säde, sisä	mm	2602

## Renkaiden mitat

Rengaskoko, edessä/takana		10.5/80-16
Renkaiden leveys, edessä/takana	mm	1127/1276
Renkaiden määrä edessä/takana		3/4

## Dieselmoottori

Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V2403-CR-E5B
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		36,8/50,0/2700
Teho SAE J1995, kW/hv/rpm		37,4/50,1/2700
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF

## Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0-10,0
Nousukyky	%	40

## Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

## Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

## Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	73
Vesisäiliö, sisältö	L	260
Lisäainesäiliö, sisältö	L	18

## Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	101
----------------------------	-------	-----

## Melutaso

Äänitehotaso L(WA), edustava mitta	db(A)	99
------------------------------------	-------	----

## VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaatonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojuus suljettava ja säänkestävä | Nousukahvat vasemmalla/oikealla | Akun päävirtakytkin | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Hydrostaattinen ohjaus | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Vetosilmukka edessä CompactLine | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä

## ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo, jossa lämmitys | ROPS, käännettävä | Kuljettajan istuin istuinlämmityksellä, mustaa keino nahkaa, mukavuusvarustelu | Vyölukon valvonta | Radio | Suojakaton kuomukangas ROPS:ssa | Termiset suojalety | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Konepelti äänieristyksellä | Vesisäiliön kansi, lukittava | Vedenpoistohana | Perävaunukoukku | Ajoneuvon työkalut