

Caractéristiques techniques

HD 14i TT



Rouleaux tandem Série HD CompactLine

Rouleau tandem avec deux jeux de roues

H264

POINTS FORTS

- > Transport facile, chargement facile
- > Plateforme de conduite ergonomique
- > Commande simple et intuitive à base de pictogrammes
- > Dimensions compactes
- > Visibilité exceptionnelle des pneus, de la machine et du chantier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HD 14i TT (H264)

Poids		
Poids opérationnel avec cabine	kg	3845
Poids opérationnel avec ROPS	kg	3545
Poids à vide sans cabine, sans ROPS	kg	3205
Poids opérationnel max.	kg	4400
Charge par essieu, avant/arrière	kg	1680/1865
Classification française, valeur/classe		5,6/PLO
Charge de roue par pneu, avant/arrière	kg	560/466,25

Dimensions machine		
Longueur totale	mm	2965
Hauteur totale avec cabine	mm	2720
Hauteur totale avec ROPS	mm	2590
Hauteur de chargement, minimum	mm	1820
Empattement	mm	1950
Largeur totale	mm	1296
Largeur de travail maximale	mm	1276
Garde au sol, milieu	mm	305
Distance par rapport à la bordure, gauche/droite	mm	-/-
Rayon de braquage intérieur	mm	2602

Dimensions pneus		
Taille des pneus, avant/arrière		10.5/80-16
Largeur sur pneus, avant/arrière	mm	1127/1276
Nombre de pneus, avant/arrière		3/4

Moteur diesel		
Constructeur		KUBOTA
Type		V2403-CR-E5B
Cylindres, nombre		4
Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		36,8/50,0/2700
Puissance SAE J1995, kW/HP/tr/min		37,4/50,1/2700
Norme d'émission de gaz d'échappement		EU Stage V / EPA Tier 4
Post-traitement des gaz d'échappement		DOC-DPF

Entraînement		
Vitesse, en continu	km/h	0-10,0
Aptitude en pente	%	40

Direction		
Angle d'oscillation +/-	°	8
Direction, type		Direction articulée

Système d'arrosage		
Arrosage d'eau, type		Pression

Contenance des réservoirs/Volume		
Réservoir à carburant, contenance	L	73
Réservoir d'eau, contenance	L	260

Contenance des réservoirs/Volume		
Réservoir d'additif, contenance	L	18

Niveau sonore		
Niveau de puissance acoustique L(WA), garanti	db(A)	101
Niveau de puissance acoustique L(WA), mesuré de façon représentative	db(A)	99

ÉQUIPEMENT

Prise 12 V | Articulation 3 points | Tableau de bord avec affichages, témoins lumineux et commutateurs | Couvercle du tableau de bord verrouillable et imperméable | Poignées d'accès droite/gauche | Coupe-batterie | Arrosage à l'eau sous pression | Poste du conducteur avec montée des deux côtés | Direction hydrostatique | Poste du conducteur à découplage de vibration | Œillet d'attelage avant CompactLine | Système d'éclairage pour le fonctionnement sur la voie publique

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Cabine ROPS avec chauffage | ROPS, rabattable | Siège conducteur avec chauffage de siège, similicuir noir, équipement confort | Contrôle de bouclage de la ceinture | Radio | Toit de protection bêche sur ROPS | Jupes thermiques | Coupure automatique du moteur | Avertisseur de marche arrière | Projecteurs de travail | Gyrophare | Capot moteur avec isolation phonique | Couvercle du réservoir d'eau, verrouillable | Robinet d'évacuation d'eau | Dispositif d'attelage de remorque | Outil de bord