

Tekniska data

HD 14i TT



Tandemvältar Serie HD CompactLine

Tandemvält med två hjulsatser

H264

HÖJDPUNKTER

- > Enkel transport, enkel lastning
- > Ergonomisk förarplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Kompakta mått
- > Utmärkt sikt över hjul, maskin och byggplats

TEKNISKA DATA HD 14i TT (H264)

Vikter

| | | |
|----------------------------------|----|------------|
| Tjänstevikt med hytt | kg | 3845 |
| Tjänstevikt med ROPS | kg | 3545 |
| Tomvikt utan hytt, utan ROPS | kg | 3205 |
| Tjänstevikt max. | kg | 4400 |
| Axellast, fram/bak | kg | 1680/1865 |
| Fran. klassificering värde/klass | | 5,6/PLO |
| Hjullast per däck, fram/bak | kg | 560/466,25 |

Mått maskin

| | | |
|---------------------------------|----|------|
| Total längd | mm | 2965 |
| Total höjd med hytt | mm | 2720 |
| Total höjd med | mm | 2590 |
| Hög lastning, min. | mm | 1820 |
| Axelavstånd | mm | 1950 |
| Total bredd | mm | 1296 |
| Maximal arbetsbredd | mm | 1276 |
| Markfrigång, mitten | mm | 305 |
| Kantstensfrihöjd, vänster/höger | mm | -/- |
| Spårkretsradie, inre | mm | 2602 |

Mått däck

| | | |
|-----------------------------|----|------------|
| Däckdimension, fram/bak | | 10.5/80-16 |
| Bredd över däcken, fram/bak | mm | 1127/1276 |
| Antal däck, fram/bak | | 3/4 |

Dieselmotor

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Tillverkare | | KUBOTA |
| Typ | | V2403-CR-E5B |
| Cylinder, antal | | 4 |
| Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min | | 36,8/50,0/2700 |
| Effekt enligt SAE J1995, kW / hk / varv/min | | 37,4/50,1/2700 |
| Avgasnorm | | EU Stage V/EPA Tier 4 |
| Avgasefterbehandling | | DOC-DPF |

Framdrivning

| | | |
|--------------------|------|--------|
| Hastighet, steglös | km/h | 0-10,0 |
| Stigningsförmåga | % | 40 |

Styrning

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| Rotationsvinkel +/- | ° | 8 |
| Styrning, typ | | Midjstyrning |

Begjutningsanläggning

| | | |
|-----------------------|--|-------|
| Vattenbegjutning, typ | | Tryck |
|-----------------------|--|-------|

Tankinnehåll/volymer

| | | |
|-----------------------|---|-----|
| Bränsletank, innehåll | L | 73 |
| Vattentank, innehåll | L | 260 |
| Additivtank, innehåll | L | 18 |

Ljudnivå

| | | |
|--|-------|-----|
| Ljudeffektnivå L(WA), garanterad | db(A) | 101 |
| Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt | db(A) | 99 |

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Handräcke vid fotsteg, vänster/höger | Batterifrånsljare | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Dragögla fram, CompactLine | Belysningspaket för körning på allmän väg

EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med uppvärmning | ROPS, fällbar | Förarsäte med sätesvärme, skinnimitation svart, komfortutrustning | Bälteskontroll | Radio | Skyddstak med presenning på ROPS | Värmeskynken | Motorstopp-automatik | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Motorhuv med ljudisolering | Vattentankens lock, spärrbart | Vattenkran | Dragkoppling | Verktygssats