

技術資料

HD 14i TT



鋼輪路機 系列 HD CompactLine | H264
2 個成套輪胎的鋼路機

加亮

- > 運輸和載
- > 符合人機工程的操作台
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 緊湊型規格
- > 視野卓越，可看到輪胎、機器和工地

技術資料 HD 14i TT (H264)

重量

含駕駛室的操作重量	kg	3845
含 ROPS 的操作重量	kg	3545
不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	3205
最大操作重量	kg	4400
輪軸負載, 前/後	kg	1680/1865
法分類, 資料/等級		5,6/PLO
個輪胎負載, 前/後	kg	560/466,25

機器尺寸

長度	mm	2965
含駕駛室的高度	mm	2720
含 ROPS 的高度	mm	2590
高度, 載, 最小	mm	1820
軸距	mm	1950
度	mm	1296
最大工作度	mm	1276
離地間隙, 中央	mm	305
左側/右側貼高度	mm	-/-
半, 側	mm	2602

車輪尺寸

輪胎大小, 前/後		10.5/80-16
含輪胎的度, 前/後	mm	1127/1276
輪胎目, 前/後		3/4

柴油引

製造商		久保田
類型		V2403-CR-E5B
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		36,8/50,0/2700
SAE J1995, kW/HP/		37,4/50,1/2700
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF

動

速度, 無限動	km/h	0-10,0
能力	%	40

向

動角度 +/-	°	8
向, 類型		接式向

噴系統

水器, 類型		力
--------	--	---

油箱容積/填充容量

燃油箱, 容量	L	73
水箱, 容量	L	260
添加槽, 容量	L	18

音量

功率 L(WA), 標	db(A)	101
功率 L(WA), 測量	db(A)	99

設備

12 伏座 | 3 接機構 | 示儀表盤, 指示燈和開 | 可鎖止儀表盤蓋板和防風 | 環 | 電池開 | 有開間隔的水噴淋系統 | 側可登車的操作台 | 態液向 | 振動解操作台 | Compact-Line 前方曳環 | 符合道路管理法規的照明套包

選配設備

暖器的 ROPS 防翻駕駛室 | 折式 ROPS (防翻置) | 安全監測置 | ROPS (防翻裝置) 上的塑料防水布防 | 動機自動閉功能 | 倒車警報器 | 照明燈 | 旋警示燈 | 動機隔音置 | 可鎖止水箱蓋 | 排水閥 | 牽引置 |