

Tekniska data

# HD 14i VV



**Tandenvältar Serie HD CompactLine**

Tandenvält med två vibrationsvalsar

**H285**

## HÖJDPUNKTER

- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggplatsområde
- > Ergonomisk förarplats
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Kompakta mått

## TEKNISKA DATA HD 14i VV (H285)

## Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	4685
Tjänstevikt med ROPS	kg	4435
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	4115
Tjänstevikt max.	kg	5630
Axellast, fram/bak	kg	2255/2180
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	16,3/15,8
Fran. klassificering värde/klass		10,6/VT0

## Mått maskin

Total längd	mm	2965
Total höjd med hytt	mm	2720
Total höjd med	mm	2590
Hög lastning, min.	mm	1820
Totallängd med hytt	mm	2977
Axelavstånd	mm	1950
Axelavstånd med hytt	mm	1960
Total bredd	mm	1506
Maximal arbetsbredd	mm	1430
Markfrigång, mitten	mm	305
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	720/720
Spårkretsradie, inre	mm	2650

## Mått vals

Valsbredd fram/bak	mm	1380/1380
Valsdiameter fram/bak	mm	898/898
Valstjocklek fram/bak	mm	16/16
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

## Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		V2403-CR-E5B
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		36,8/50,0/2700
Effekt enligt SAE J1995, kW / hk / varv/min		37,4/50,1/2700
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF

## Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

## Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	60/51
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	60/51
Amplitud, fram, I/II	mm	0,51/0,31
Amplitud, bak, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	64/39
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	64/39

## Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjestyrning

## Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

## Tankinhåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	73
Vattentank, innehåll	L	285

## Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	103

## UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Körspak, vänster och höger | Kilremsskydd | Mekanisk batterifrånskiljare | Valsförskjutning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Centralt vattenutlopp | Dragögla fram, CompactLine

## EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | ROPS-hytt med uppvärmning | ROPS, fällbar | Bälteskontroll | Radio | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Pågrusspridare | HCQ packningsmätare | HAMM Temperature Meter (HTM) | Backningslarm | Telematiksystem, gränssnitt | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Batterifrånskiljare | Motorhuv med ljudisolering | Extra spegel | Verktygsatts | Belysning av valskanter