

Tekniske data

HC 180i



Valsetog Serie HC
Valsetog med glattrøle

H256

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HC 180i (H256)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	17340
Driftsvægt med ROPS	kg	17005
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	16135
Driftsvægt maks.	kg	19840
Akseltryk, forrest/bagest	kg	11085/6255
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	12860/6980
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	51,80
Fran. klassificering, værdi/klasse		72,68/VMS
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	3127,5

Mål, maskine

Samlet længde	mm	6527
Samlet højde med kabine	mm	3046
Samlet højde med ROPS	mm	3054
Højde læsning, minim.	mm	3046
Akselafstand	mm	3267
Samlet bredde med kabine	mm	2474
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	453
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	469/496
Sporkredsradius, indvendig	mm	4137
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	34,9/25,7

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1504
Tromletykkelse, forrest	mm	45
Tromletype, forrest		glat

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2140
Antal dæk, bagest		2

Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Cylinder, antal		6
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		160,0/217,7/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		160,0/214,7/2000
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,9
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	52/58

Vibration

Amplitude, forrest, I/II	mm	2,10/1,35
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	330/260

Styring

Pendulvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	336
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	32

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingsningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik | Traction Control, manuel | Afstryger i plast, til glattromle

SPECIALUDSTYR

Traction Control, automatisk | Afstryger i plast, til glattromle (2-delt, V-format) | ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg (FOPS, trin I) | Sikkerhedsseleovervågning | Komfortindstilling armlæn, venstre | Motoruafhængigt varmesystem | Fartskriver | Brandslukker | Bluetooth-interface til Smart Doc | Dozerblad | Stamperfodslidplader | Frekvensregulator | Motor-stop-automatik | Kamerateam | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Kølerhjelme med elektrisk komfortåbning | Coming Home-funktion | Batteriafbryder | | Ekstraspejl | Værktøjskit