

Tehnilised andmed

# HC 250i C



**Pinnaserullid Seeria HC**  
Teerull silevaltsiga

**H256**

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HC 250i C (H256)

**Kaalud**

Töökaal koos kabiiniga	kg	24065
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	23730
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	22860
Töökaal, max	kg	26560
Teljekoormus, ees/taga	kg	17260/6805
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	19030/7530
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	80,65
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		114,34/VM5
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	3402,5

**Masina mõõtmed**

Kogupikkus	mm	6777
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3046
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3046
Teljevahe	mm	3479
Kogulaius kabiiniga	mm	2497
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	453
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	469/469
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4822
Ülendinurk, ees/taga	°	36,6/25,7

**Valtside mõõtmed**

Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1600
Valtsi paksus, ees	mm	45
Valtsi liik, ees		sile

**Rehvide mõõtmed**

Rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2140
Rehvide arv, taga		2

**Diiselmootor**

Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 6.1 L6
Silindrid, kogus		6
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		160,0/217,7/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		160,0/214,7/2000
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF-SCR

**Sõiduajam**

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,9
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	56/62

**Vibratsioon**

Amplituud, ees, I/II	mm	2,20/1,25
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	350/250

**Rool**

Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine

**Paagi sisu/täitekogus**

Kütusepaak, sisu	L	336
AdBlue/DEFi paak, sisu	L	32

**Müratase**

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

**VARUSTUS**

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika | Traction Control, automaatne | Plastist kaabits, silevaltsile

**ERIVARUSTUS**

Plastist kaabits, silevaltsile (2-kordne, V-kujuline) | ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Turvavöö kinnituse kontroll | Käetoet mugavusseade, vasakul | Seisuküte | Tahhograaf | Tulekustuti | Smart Doci Bluetoothi-liides | Sagedusregulaator | Mootori seisukamisautomaatika | Kaamerasüsteem | tagurdussignaali | töötuled | vilkur | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapott | Coming Home funktsioon | Aku lahklüliti | | Lisapeegel | Tööriistakomplekt