

Techniniai duomenys

HC 180i



Grunto volai Serija HC
Grunto volas su lygiuoju volu

H256

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Hammtronic - didelis komfortas, saugumas ir mažesnė tarša
- > Pritaikytos konfigūracijos galimybės ir platus parinkčių asortimentas
- > Digital ready

TECHNINIAI DUOMENYS HC 180i (H256)

Svoriai

Darbinis svoris su kabina	kg	17340
Darbinis svoris su ROPS	kg	17005
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	16135
Maks. darbinis svoris	kg	19840
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	11085/6255
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	12860/6980
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	51,80
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		72,68/VMS
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	3127,5

Mašinos matmenys

Bendras ilgis	mm	6527
Bendras aukštis su kabina	mm	3046
Bendras aukštis su ROPS	mm	3054
Pakrovimo aukštis, min.	mm	3046
Bazė	mm	3267
Bendras plotis su kabina	mm	2474
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	453
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	469/496
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4137
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	34,9/25,7

Būgnų matmenys

Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1504
Būgno storis, priekyje	mm	45
Būgno tipas, priekyje		lygus

Padangų matmenys

Padangų dydis, gale		AW 23.1-26 12 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	2140
Padangų kiekis gale		2

Dyzelinis variklis

Gamintojas		DEUTZ
Rūšis		TCD 6.1 L6
Cilindrai, skaičius		6
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		160,0/217,7/2000
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		160,0/214,7/2000
Išmetamųjų dujų standartas		ES V etapas / EPA 4 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF-SCR

Pavara

Tolygus greitis	km/h	0 - 11,9
Reguliuojamas, be pakopų		HAMMTRONIC
Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	52/58

Vibracija

Amplitudė, priekyje, I/II	mm	2,10/1,35
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	330/260

Vairavimas

Svyravimo kampas + / -	°	max. 12
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Bako talpa / pripildymo kiekis

Degalų bakas, talpa	L	336
„AdBlue“ / DEF bakas, talpa	L	32

Garso lygis

Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	104

ĮRANGA

12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su ekrano rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir funkciniais mygtukais | Valdymo sistema „Easy Drive“ | ECO režimas | Greičio reguliatorius | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Automatinė vibracijos sistema | „Traction Control“, rankinė | Plastikinis grandiklis, lygiajam būgnui

SPEC. ĮRANGA

„Traction Control“, automatinė | Plastikinis grandiklis, lygiajam būgnui (2-gubas, V formos) | ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi (FOPS, I pakopa) | Saugos diržo kontrolė | Ranktūrio patogus reguliavimas, kairėje | Autonominis šildytuvai | Tachografas | Gesintuvai | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Stūmimo kaušas | Vibrovolas | Dažnio reguliatorius | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Kameros sistema | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | Švyturėlis; | Variklio gaubtas su patogiojo atidarymo elektra funkcija | „Coming Home“ funkcija | Baterijos grandinės pertraukiklis | | Papildomas veidrodėlis | Įrankių dėžė