

Tekniske data

HC 50i P



Valsetog Serie HC CompactLine
Valsetog med stampefodstromle

H287

HIGHLIGHTS

- > Høj stigningsevne
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Kompakte målinger
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet

TEKNISKE DATA HC 50i P (H287)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	5410
Driftsvægt med ROPS	kg	5175
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	4910
Driftsvægt maks.	kg	5870
Akseltryk, forrest/bagest	kg	2945/2465
Fran. klassificering, værdi/klasse		25,53/VPM2
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	1232,5

Mål, maskine

Samlet længde	mm	4040
Samlet højde med kabine	mm	2838
Samlet højde med ROPS	mm	2835
Højde læsning, minim.	mm	2835
Akselafstand	mm	2169
Samlet bredde med kabine	mm	2018
Maks. arbejdsbredde	mm	1370
Frihøjde, midt	mm	277
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	330/330
Sporkredsradius, indvendig	mm	3375
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	43/36

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	1370
Tromlediameter, forrest	mm	1155
Tromletykkelse, forrest	mm	15
Tromletype, forrest		Stampefod
Højde af stampefodder	mm	82,5
Stampefodder, antal		60

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		TR 12.4-24 8 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	1500
Antal dæk, bagest		2

Dieselmotor

Producent		KUBOTA
Type		V3307-CR-TE5AB
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		54,6/74,3/2200
Ydelse SAE J1995, kW, hk, o/min		55,4/74,2/2200
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF

Køredrev

Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-6,0
Hastighed, transportgear	km/h	0-11,8
Stigningsevne med/uden vibration	%	54/60

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest	Hz	30
-----------------------------	----	----

Vibration

Amplitude, forrest	mm	1,51
Centrifugalkraft, forrest	kN	69

Styring

Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	123
------------------------	---	-----

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	105
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	102

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækled | Aflægning bag førersædet | Aflægningsrum under førersædet | Aflægning | Anti-skrud-regulering | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Fastgørelse til køleboks | ECO-tilstand | Affjedret førersæde med armlæn og sikkerhedssele | Kopholder | Stor skråningsvinkel, forrest og bagest | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingningsbeskyttet førerplads | Vedligeholdelsessteder centralt på siden af maskinen | Afstryger i stål, til stampefodstrømle | Førersæde, kunstlæder, sort

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg (FOPS, trin I) | Førersæde med højt ryglæn, stof antracit, komfortudstyr | Sikkerhedsseleovervågning | Fartskriver | Bluetooth-interface til Smart Doc | Dozerblad | Speedometer | Motor-stop-automatik | Kerasystem | Bakalarm | Vibrationsautomatik | Arbejdsprojektør | Batteriafbryder | Værktøjskit