

Tekniske spesifikasjoner

HX 70i VO-S



Tandemvalser Serie HX

Tandemvals med vibrasjons- og oscillasjonstrommel

H297

HØYDEPUNKTER

- > Komprimering med oscillering
- > Smart sprinklersystem
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Innovativt kabinkonsept for optimal sikt og høy komfort
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HX 70i VO-S (H297)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	8040
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	7030
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	10570
Aksellast, foran/bak	kg	3990/4050
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	3560/7010
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	26,60/27,00
Fransk klassifisering, verdi/klasse		20,8/VT1

Mål maskin		
Total lengde	mm	4140
Total høyde med hytte	mm	2960
Høyde lastning, min.	mm	2170
Akselavstand	mm	3000
Total bredde med hytte	mm	1680
Maksimal arbeidsbredde	mm	2770
Bakkeklaring, midten	mm	280
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	610/610
Svingradius, indre	mm	2800

Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1500/1500
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1140/1140
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	17/20
Trommeltype, foran		glatt/delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	1270

Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		V3307-CR-TE5AB
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		54,6/74,3/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		55,4/74,2/2200
Utslipsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF

Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,7
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	38/42

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,58/0,40
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	63,23/62,57

Oscillasjon		
Oscillasjonskraft, bak	kN	85,14
Oscillasjonsfrekvens, bak	Hz	36
Tangentiell amplitude, bak	mm	1,01

Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	4
Styring, type		Firehjulsdrift, analog
Overrislingsanlegg		
Vannoverrisling, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	148
Vanntank, innhold	L	740
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	104
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	103

UTSTYR

Avskraper, kan slås opp | Betjeningskonsept Easy Drive | Trykkvannsoverrisling | ECO-modus | Frekvensregulator | Hastighetsforhåndsinnstilling | Sporforskyvning, hydraulisk | Vibrasjonsautomatikk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral vanddrenering | Kamerateam, foran og bak | Arbeidslys

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med delte dører | Varme og klimaanlegg | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Smart Compact | Værstasjon | Kantpresse- og kutteutstyr | Grusspreder | HAMM Compaction Meter (HCM) | Hastighetsmåler | Motorstoppautomatikk | HAMM Temperature Meter (HTM) | Reservealarm | JDLink | Trommelkantbelysning | Trommelbelysning | Coming Home-funksjon