

Tekniske data

# HX 90i VV-S



**Tandemtromler Serie HX**  
Tandemtromle med to vibrationstromler

**H299**

## HIGHLIGHTS

- > Høj kompressionskvalitet gennem optimal indstilling af kompressionsparametre
- > Avanceret vandoverrislingssystem
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og høj komfort
- > Digital ready

## TEKNISKE DATA HX 90i VV-S (H299)

## Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	9605
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	8510
Driftsvægt maks.	kg	12230
Akseltryk, forrest/bagest	kg	4865/4740
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	4440/7790
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	28,95/28,22
Fran. klassificering, værdi/klasse		22,53/VT1

## Mål, maskine

Samlet længde	mm	4448
Samlet højde med kabine	mm	2965
Højde læsning, minim.	mm	2170
Akselafstand	mm	3250
Samlet bredde med kabine	mm	1860
Maks. arbejdsbredde	mm	3050
Frihøjde, midt	mm	300
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	655/655
Sporkredsradius, indvendig	mm	3000

## Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1680/1680
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1200/1200
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	17/17
Tromletype, forrest		glat/delt
Tromletype, bagest		glat/delt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	1370

## Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		74,4/101,2/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		74,4/99,7/2200
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

## Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 10,6
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	42/47

## Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	42/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,63/0,44
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,63/0,44
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	84,13/77,77

## Vibration

Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	84,13/77,77
--------------------------------	----	-------------

## Styring

Pendulvinkel +/-	°	4
Styring, type		Alle hjul, analog

## Overrisslingsanlæg

Vandoverrissling, type		Tryk
------------------------	--	------

## Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	160
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	20
Vandtank, indhold	L	810

## Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	105

## UDSTYR

2 vandpumper | Afstryger sammenklappelig | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Kopholder | Kabinegulvindue forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandafspning | Kamerateam | Arbejdsprojektør

## SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Sikkerhedsseleovervågning | Fartskriver | Bluetooth-interface til Smart Doc | Smart Compact | Vejrstation | Instrumentbrætcover | Kanttryk- og skæreepparat | Grusspreder | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motor-stop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | Tromlekantbelysning | Tromlebelysning | Coming Home-funktion