

Tehnički podaci

HC 160i C P



Samohodni valjci, pegla-guma Serija HC
Samohodni valjak, pegla-guma, sa omotačem i stopama

H254

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

> Digital ready

TEHNIČKI PODACI HC 160i C P (H254)

Težine

Radna težina sa kabinom	kg	16280
Radna težina sa ROPS-om	kg	16160
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	15305
Radna težina maks.	kg	17620
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	10735/5545
Maks. osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	11650/5970
Statičko linijsko opterećenje, napred	kg/cm	50,16
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		71,1/VP5
Opterećenje točkova po pneumatiku, nazad	kg	2772,5

Dimenzije mašine

Ukupna dužina	mm	6315
Ukupna visina sa kabinom	mm	3054
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	3054
Ukupna visina sa zaštitnim krovom, plastika	mm	3054
Visina tovara, min.	mm	3054
Međuosovinsko rastojanje	mm	3266
Ukupna širina sa kabinom	mm	2474
Maksimalna radna širina	mm	2140
Rastojanje od tla, sredina	mm	461
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	477/477
Radius kružnog traga, unutr.	mm	4131
Ugao nagiba, napred/pozadi	°	33,7/23,7

Dimenzije omotača

Širina omotača, napred	mm	2140
Prečnik omotača, napred	mm	1697
Debljina omotača, napred	mm	30
Vrsta omotača, napred		Stopa
Visina stope	mm	112
Stope, broj		130

Dimenzije pneumatika

Dimenzija pneumatika, nazad		TR 23.1/18-26 12 PR
Širina preko pneumatika, nazad	mm	2154
Broj pneumatika, nazad		2

Dizel motor

Proizvođač		JOHN DEERE
Tip		JDPS 4045PSS
Cilindar, broj		4
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		119,6/162,6/2000
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		119,6/160,4/2000
Standard za emisije izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
Naknadni tretman izduvnih gasova		DOC-DPF-SCR

Pogon za kretanje

Regulacija, kontinualna		HAMMTRONIC
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	59/66

Vibracija

Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	28/31
Amplituda, napred, I/II	mm	2,15/1,35
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	330/260

Upravljač

Ugao oscilovanja +/-	°	max. 12
Upravljač, vrsta		Knick upravljač

Sadržaj rezervoara/količina punjenja

Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	280
Rezervoar za AdBlue/DEF, sadržaj	L	32

Nivo buke

Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	106
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	103

OPREMA

Utičnice 12 V (2-struke) | 2 velika spoljašnja retrovizora | Zglobno klatno sa 3 tačke | Instrument tabla sa displejima, kontrolnim lampicama i funkcijskim tasterima | Konceptija rukovanja Easy Drive | ECO režim | Izbor brzina | Zaštita creva na prednjim kolima | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Vibrirajuća automatika

POSEBNA OPREMA

Kabina ROPS sa grejanjem, klima-uređajem i FOPS odobrenjem (nivo I) | Pomoćno grejanje | Tahograf | | Automatika za zaustavljanje motora | Sirena za vožnju unazad | | Radno osvetljenje | Osvetljenje „Coming Home“ | Prekidač odvajanja akumulatora