

Tekniska data

HD 10e OT



Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med oscillationsvals och hjulsats

H289

HÖJDPUNKTER

- > Elektrisk drift, utan att kompromissa med kör- och komprimeringsprestanda.
- > Lokalt utsläppsfri, med låg bullergenerering
- > Hög effektivitet tack vare elmotorer för vibrationer/oscillation.
- > Återhämtning för förlängd drifttid
- > Packning med oscillering

TEKNISKA DATA HD 10e OT (H289)

Vikter		
Tjänstevikt med ROPS	kg	2595
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	2360
Tjänstevikt max.	kg	3030
Axellast, fram/bak	kg	1365/1230
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	1560/1470
Statisk linjelast, fram	kg/cm	13,42
Från klassificering värde/klass		
Hjullast per däck, bak	kg	307,5
Mått maskin		
Total längd	mm	2530
Total höjd med	mm	2475
Hög lastning, min.	mm	1752
Axelavstånd	mm	1700
Total bredd	mm	1110
Maximal arbetsbredd	mm	1050
Markfrigång, mitten	mm	280
Kantstensfri höjd, vänster/höger	mm	570/570
Spårkretsradie, inre	mm	2470
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	1000
Valsdiameter, fram	mm	720
Valstjocklek fram	mm	15
Valstyp, fram		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50
Mått däck		
Däckdimension, bak		205/60-R15
Däckbredd, bak	mm	1000
Antal däck, bak		4
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 9,6
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	41/46
Batteri		
Märkspänning	V	48
Batteri, typ		Litiumjon NMC
Kapacitet	kWh	23,4
Kontakttyp 230 V/400 V		CEE 7/4 (skyddskontakt typ F); CEE 16A
oscillation		
Oscilleringskraft, fram, I/II	kN	36,6/21,32
Tangentiell amplitud, fram, I/II	mm	1,34/1,34
Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjstyrning
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck

Tankinnehåll/volym		
Vattentank, innehåll	L	180
Additivtank, innehåll	L	18
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	104
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	99

UTRUSTNING

12 V-uttag + USB | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Körspak, vänster och höger | Valsförskjutning, mekanisk | Dragögla fram, CompactLine | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Central lyftbygel | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

ROPS, fällbar | Bälteskontroll | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | HAMM Temperature Meter (HTM) | Backningslarm | JDLink | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Belysning av valskanter