

Technische Daten

HD 9 VV



Tandemwalzen Serie HD CompactLine

Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen

H263

HIGHLIGHTS

- > Clear Side - Einseitige Bandagenaufhängung
- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld
- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Kompakte Abmessungen

TECHNISCHE DATEN HD 9 VV (H263)

Gewichte

Betriebsgewicht mit ROPS	kg	1670
Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	1500
Betriebsgewicht, maximal	kg	1770
Achslast, vorn/hinten	kg	795/875
Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	8,0/8,8
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		8,8/PV2

Abmessungen Maschine

Gesamtlänge	mm	2295
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2210
Höhe Verladung, Minimum	mm	1580
Achsabstand	mm	1560
Gesamtbreite	mm	1040
Maximale Arbeitsbreite	mm	1000
Bodenfreiheit, Mitte	mm	230
Spurkreisradius, innen	mm	2130

Abmessungen Bandagen

Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	900/900
Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	620/620
Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	12/12
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt

Dieselmotor

Hersteller		KUBOTA
Typ		D1105-E4B
Zylinder, Anzahl		3
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Abgasstufe EU		EU Stage V
Abgasstufe USA		EPA Tier 4
Abgasnachbehandlung		-

Fahrantrieb

Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,0
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	61/48
Vibrationsfrequenz, hinten, Stufe I/II	Hz	61/48
Amplitude, vorn, Stufe I/II	mm	0,38/0,38
Amplitude, hinten, Stufe I/II	mm	0,38/0,38
Zentrifugalkraft, vorn, Stufe I/II	kN	17/11
Zentrifugalkraft, hinten, Stufe I/II	kN	17/11

Lenkung

Pendelwinkel +/-	°	8
------------------	---	---

Lenkung

Lenkung, Art		Knicklenkung
--------------	--	--------------

Berieselungsanlage

Wasserberieselung, Art		Druck
------------------------	--	-------

Tankinhalt/Füllmenge

Kraftstofftank, Inhalt	L	33
Wassertank, Inhalt	L	70

Schallpegel

Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	105
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	100

AUSSTATTUNG

12 V Steckdose | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrettabdeckung, absperrbar und wetterfest | Clear Side | Druckwasserberieselung | Keilriemenschutz | Vibrationsautomatik | Wasserfilterung (3-fach) | Zentraler Hebebügel

SONDERAUSSTATTUNG

Abstreifer aus Kunststoff, klappbar | Zusatzfahrhebel links | Schutzdach | Motor-Stopp-Automatik | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Batterietrennschalter | Motorhaube mit Schallisolierung | Wasserablasshahn | Bordwerkzeug