

Tekniska data

HP 180i



Gummihjulsvält Serie HP
Gummihjulsvält

H250

HÖJDPUNKTER

- > Intelligent ballasteringskoncept för flexibel anpassning av maskinvikten till applikationen
- > Sitsmanöverenheter ställbar och vridbar
- > Hög packnings- och ytkvalitet genom jämn viktfordelning och hjulspårsöverlappning av de främre och bakre hjulparen
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över hjul, maskin och byggplats

TEKNISKA DATA HP 180i (H250)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	8515
Tjänstevikt med ROPS	kg	8265
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	7295
Tjänstevikt max.	kg	18310
Fran. klassificering min., värde/klass		11,3/PLO
Fran. klassificering max., värde/klass		21,6/P0
Hjullast per däck min., fram/bak	kg	1000/1129
Hjullast per däck max., fram/bak	kg	2160/1969
Mått maskin		
Total längd	mm	4970
Total höjd med hytt	mm	3000
Total höjd med	mm	2986
Hög lastning, min.	mm	2320
Axelavstånd	mm	3900
Total bredd utan hytt	mm	2166
Maximal arbetsbredd	mm	2084
Markfrigång, mitten	mm	300
Spårkretsradie, inre	mm	6200
Mått däck		
Däckdimension, fram/bak		11.00-R20/11.00-R20
Bredd över däcken, fram/bak	mm	1830/1830
Antal däck, fram/bak		4/4
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		55,4/75,3/2000
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0-15,0
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga med/utan ballast	%	25/35
Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	2
Styrning, typ		Tvåpunktsstyrning
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinhåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	235
Vattentank, innehåll	L	650
Additvtank, innehåll	L	28
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	100

Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	98

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Instrumentpanel, lutningsbar | Manöverkoncept Easy Drive | Tryckvattenbegjutning | ECO-läge | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hastighetsreglerad vattenbegjutning | Nivåutjämning av hjulparet fram | Serviceplattform | Vattenbegjutningssystem med spraylister fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank framtill | Centralt vattenutlopp | Belysningspaket för körning på allmän väg

EXTRAUTRUSTNING

Skrapa av borst, fällbar | ROPS-hytt med delade dörrar | Värme och klimatanläggning | Manöverplats, skjutbar i sidled och vridbar | Färdskrivare | Processdatagränssnitt för system från tredje part, asfaltläggning | Armatürkåpa | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiksystem | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Coming Home-funktion | Batterifrånskiljare | Verktygssats