

Tehnilised andmed

# HD 13i VT



**Tandemrullid Seeria HD CompactLine**

Tandemvalts vibratsioonivaltsi ja rattakomplektiga

**H285**

## **TÄHTSAIMAD OMADUSED**

- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne, intuiitivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Ergonoomiline juhiplatvorm

## TEHNILISED ANDMED HD 13i VT (H285)

## Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	4165
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	3915
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	3595
Töökaal, max	kg	5110
Teljekoormus, ees/taga	kg	2120/1795
Staatileline joonkoormus, ees	kg/cm	16,3
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		10,8/VT0
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	448,5

## Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	2965
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2720
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2590
Laadimiskõrgus, min	mm	1820
Kogupikkus koos kabiiniga	m	2977
Teljevahe	mm	1950
Teljevahe koos kabiiniga	mm	1960
Kogulaius	mm	1426
Maksimaalne töölaius	mm	1338
Kliirens, keskel	mm	305
Kaugus äärekividest, vasakul/paremalt	mm	720/720
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2690

## Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	1300
Valtsi läbimõõt, ees	mm	900
Valtsi paksus, ees	mm	17
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremalt	mm	0/50

## Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		10.5/80-16
Laius üle rehvide, taga	mm	1276
Rehvide arv, taga		4

## Diiselmootor

Tootja		KUBOTA
Tüüp		V2403-CR-E5B
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöör minutis		36,8/50,0/2700
Võimsus SAE J1995, kW/HP/pöör minutis		37,4/50,1/2700
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötus		DOC-DPF

## Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40

## Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	60/51
Amplituud, ees, I/II	mm	0,51/0,31
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	64/39

## Rool

Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine

## Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

## Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	73
Veepaak, sisu	L	285
Lisaainepaak, sisu	L	18

## Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

## VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Survevee pihustusüsteem | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Juhtkang vasakul ja paremal | Kiilrihmakaitsega | Mehaaniline aku lahklüliti | Mehaaniline rööpme nihe | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Keskne vee väljalaskekraan | Eesmine haakeaas CompactLine

## ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, kokkupööratav | ROPS-kabiin, köetav | Kokkupööratav turvakaar (ROPS) | Turvavöö kinnituse kontroll | Raadio | Kaitsekatus | Servasurve- ja lõikesead | Killustikupuisur | Termopõlled | HCQ tihedusastme mõõtur | HAMM Temperature Meter (HTM) | tagurdussignaali | Telemaatikasüsteem, liides | töötuled | vilkur | Aku lahklüliti | Heliisolatsiooniga mootorikate | Lisapeegel | Tööriistakomplekt | Valtsi serva valgustus