

## Technische gegevens

# HD 14i VT



**Tandemwalsen Serie HD CompactLine** | H285  
Tandemwals met vibratierol en wielset

### HIGHLIGHTS

- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Compacte afmetingen
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Ergonomisch bestuurdersplatform

## TECHNISCHE GEGEVENS HD 14i VT (H285)

## Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	4300
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	4050
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	3730
Bedrijfsgewicht max.	kg	5250
Asbelasting, voor / achter	kg	2255/1795
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	16,3
Franse classificatie, waarde/klasse		10,6/VT0
Wielbelasting per band, achter	kg	448,8

## Afmetingen machine

Totale lengte	mm	2965
Totale hoogte met cabine	mm	2720
Totale hoogte met ROPS	mm	2590
Hoogte verlading, min.	mm	1820
Totale lengte met cabine	mm	2977
Asafstand	mm	1950
Asafstand met cabine	mm	1960
Totale breedte	mm	1506
Maximale werkbreedte	mm	1380
Bodemspeling, midden	mm	305
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	720/720
Bochtstraal, binnen	mm	2650

## Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	1380
Roldiameter, voor	mm	898
Roldikte, voor	mm	16
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50

## Afmetingen banden

Bandmaat, achter		10.5/80-16
Breedte over band, achter	mm	1276
Aantal banden, achter		4

## Dieselmotor

Fabrikant		KUBOTA
Type		V2403-CR-E5B
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		36,8/50,0/2700
Vermogen SAE J1995, kW/pk/tpm		37,4/50,1/2700
Uitlaatgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Afvoergasbehandeling		DOC-DPF

## Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
klimvermogen met/zonder vibratie	%	30/40

## Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	60/51
Amplitude, voor, I/II	mm	0,51/0,31

## Vibratie

Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	64/39
--------------------------------	----	-------

## Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	8
Besturing, soort		Knikbesturing

## Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

## Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	73
Waterreservoir, inhoud	L	285
Additietank, inhoud	L	18

## Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	103

## UITRUSTING

12 V-stopcontact | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Drukwatersproeisysteem | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Aandrijfhendel, links en rechts | V-snaarbescherming | Mechanische accuschakelaar | Spoorcompensatie, mechanisch | Trilautomaat | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale wateraftapkraan | Sleepoog vooraan CompactLine

## SPECIALE UITVOERING

Kunststof afstrijder, opvouwbaar | ROPS-cabine met verwarming | ROPS opvouwbaar | Veiligheids gordelcontrole | Radio | Veiligheidsdak | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Steenslagstrooier | Thermische schorten | HCQ-verdichtingsmeter | HAMM Temperature Meter (HTM) | Achteruitrijalarm | Telematicasysteem, interface | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Accuschakelaar | Motorkap met geluidsisolatie | Extra spiegel | Gereedschapskist | Rolrandverlichting