

Tehnilised andmed

# HD 14i VT



**Tandemrullid Seeria HD CompactLine**

Tandemvalts vibratsioonivaltsi ja rattakomplektiga

**H285**

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Suurepärase vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Lihtne, intuiitivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Ergonoomiline juhiplatvorm

## TEHNILISED ANDMED HD 14i VT (H285)

## Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	4300
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	4050
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	3730
Töökaal, max	kg	5250
Teljekoormus, ees/taga	kg	2255/1795
Staatileline joonkoormus, ees	kg/cm	16,3
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		10,6/VT0
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	448,8

## Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	2965
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2720
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2590
Laadimiskõrgus, min	mm	1820
Kogupikkus koos kabiiniga	mm	2977
Teljevahe	mm	1950
Teljevahe koos kabiiniga	mm	1960
Kogulaius	mm	1506
Maksimaalne töölaius	mm	1380
Kliirens, keskel	mm	305
Kaugus äärekividest, vasakul/paremalt	mm	720/720
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2650

## Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	1380
Valtsi läbimõõt, ees	mm	898
Valtsi paksus, ees	mm	16
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremalt	mm	0/50

## Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		10.5/80-16
Laius üle rehvide, taga	mm	1276
Rehvide arv, taga		4

## Diiselmootor

Tootja		KUBOTA
Tüüp		V2403-CR-E5B
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöör minutis		36,8/50,0/2700
Võimsus SAE J1995, kW/HP/pöör minutis		37,4/50,1/2700
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötus		DOC-DPF

## Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40

## Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	60/51
Amplituud, ees, I/II	mm	0,51/0,31
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	64/39

## Rool

Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine

## Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

## Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	73
Veepaak, sisu	L	285
Lisaainepaak, sisu	L	18

## Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

## VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Survevee pihustusüsteem | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Juhtkang vasakul ja paremal | Kiilrihmakaitsega | Mehaaniline aku lahküliti | Mehaaniline rööpme nihe | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Keskne vee väljalaskekraan | Eesmine haakeaas CompactLine

## ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, kokkupööratav | ROPS-kabiin, köetav | Kokkupööratav turvakaar (ROPS) | Turvavöö kinnituse kontroll | Raadio | Kaitsekatus | Servasurve- ja lõikesead | Killustikupuisur | Termopõlled | HCQ tihedusastme mõõtur | HAMM Temperature Meter (HTM) | tagurdussignaali | Telemaatikasüsteem, liides | töötuled | vilkur | Aku lahküliti | Heliisolatsiooniga mootorikate | Lisapeegel | Tööriistakomplekt | Valtsi serva valgustus