

Të dhënat teknike

HD 8 VV



Rula dysh Seria HD CompactLine

Rul dysh me dy shtresa lëkundëse

H263

PIKAT KRYESORE

- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Krahu i pastër — montim i rullit në një krah
- > Transport i lehtë, ngarkim i lehtë
- > Përmasa kompakte
- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit

TË DHËNAT TEKNIKE HD 8 VV (H263)

Peshat		
Pesha e punës me ROPS	kg	1590
Pesha maks. e punës	kg	1690
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	9,6/10,3
Klasifikimi franc., vlera/klasa		10,3/PV3
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	2295
Lartësia totale me ROPS	mm	2210
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	1580
Distanca ndërmjet akseve	mm	1560
Gjerësia totale	mm	938
Gjerësia maksimale e punës	mm	872
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	230
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	2230
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	800/800
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	620/620
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	12/12
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Motor me naftë		
Prodhuesi		KUBOTA
Tipi		D1105-E4B
Cilindrat, numri		3
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza V / EPA niveli 4
Niveli i tymit BE		EU shkalla V
Niveli i tymit SHBA		EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 11,0
Aftësia ngjyteruese me/pa dridhje	%	30/40
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	61/48
Frekuenca e dridhjes, mbrapa, I/II	Hz	61/48
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,43/0,43
Amplituda, mbrapa, I/II	mm	0,43/0,43
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	17/11
Forca centrifugale, mbrapa, I/II	kN	17/11
Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	8

Sistem drejtimi

Sistemi i drejtimit, lloji Sistem drejtimi me artikulum

Sistemi i spërkatjes

Spërkatja me ujë, lloji Presioni

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i karburantit, përmbajtja L 33

Rezervuari i ujit, përmbajtja L 70

Niveli i zhurmës

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar db(A) 105

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese db(A) 100

KONFIGURIMI

Prizë 12 V | Nyja e artikuluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Mbulesë kruskoti me bllokim dhe kundër ujit | Clear Side | Spërkatje me ujë me presion | Mbrojtje për rripin e transmisionit | Panel automatik dridhjes | Filtrim i ujit (3 nivele) | Hekur ngritës qendror

KONFIGURIM I VEÇANTË

Kruajtëse pastruese plastike, me palosje | Levë drejtimi shtesë majtas | Tavan mbrojtës | Ndalim automatik i motorit | Alarm i ecjes mbrapsht | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Çelës i fikjes së baterisë | Kofano me izolim kundër zhurmave | Rubinet për shkarkimin e ujit | Vegla bordi