

Tehnilised andmed

# HD 8 VV



**Tandemrullid Seeria HD CompactLine**

Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

**H263**

## **TÄHTSAIMAD OMADUSED**

- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > vaba külj - ühepoolne lindi riputus
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile

## TEHNILISED ANDMED HD 8 VV (H263)

Kaalud		
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	1590
Töökaal, max	kg	1690
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	9,6/10,3
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		10,3/PV3
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	2295
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2210
Laadimiskõrgus, min	mm	1580
Teljevahe	mm	1560
Kogulaius	mm	938
Maksimaalne töölaius	mm	872
Kliirens, keskel	mm	230
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2230
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees/taga	mm	800/800
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	620/620
Valtsi paksus, ees/taga	mm	12/12
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Diiselmootor		
Tootja		KUBOTA
Tüüp		D1105-E4B
Silindrid, kogus		3
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		16,1/21,9/2600
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		16,1/21,6/2600
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasiklass EL		EU Stage V
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		-
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	61/48
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	61/48
Amplituud, ees, I/II	mm	0,43/0,43
Amplituud, taga, I/II	mm	0,43/0,43
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	17/11
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	17/11
Rool		
Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve

## Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	33
Veepaak, sisu	L	70

## Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	105
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	100

## VARUSTUS

12 V pistikupespaak | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Clear Side | Survevee pihustusüsteem | Kiilrihmakaitse | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Tsentraalne tõstekaar

## ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, kokkupööratav | Täiendav juhtkang vasakul | Kaitsekatus | Mootori seiskamisautomaatika | tagurdussignaal | töötuled | vilkur | Aku lahklüliti | Heliisolatsiooniga mootorikate | Vee väljalaskekraan | Tööriistakomplekt