

Të dhënat teknike

HD 10C VT



Rula dysh Seria HD CompactLine

Ruli dysh me shtresa me dridhje dhe set rrotash

H263

PIKAT KRYESORE

- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit
- > Krahu i pastër — montim i rullit në një krah
- > Përmasa kompakte
- > Transport i lehtë, ngarkim i lehtë
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur

TË DHËNAT TEKNIKE HD 10C VT (H263)

Peshat		
Pesha e punës me ROPS	kg	1640
Pesha maks. e punës	kg	1740
Ngarkesa statike lineare, përpara	kg/cm	8,1
Klasifikimi franc., vlera/klasa		8,1/PV1
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	2309
Lartësia totale me ROPS	mm	2210
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	1580
Distanca ndërmjet akseve	mm	1560
Gjerësia totale	mm	1070
Gjerësia maksimale e punës	mm	1000
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	2130
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rullit, mbrapa	mm	1000
Diametri i rullit, para	mm	620
Trashësia e rullit, para	mm	12
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, mbrapa		205/60-R15
Gjerësia mbi goma, mbrapa	mm	1000
Numri i gomave, mbrapa		4
Motor me naftë		
Prodhuesi		KUBOTA
Tipi		D1105-E4B
Cilindrat, numri		3
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza V / EPA niveli 4
Niveli i tymit BE		EU shkalla V
Niveli i tymit SHBA		EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 11,0
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	30/40
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	61/48
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,38/0,38
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	17/11
Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	8
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum
Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit,	L	33

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
përmbajtja		
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	70
Rezervuari i aditivit, përmbajtja	L	9
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	105
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	100

KONFIGURIMI

Prizë 12 V | Nyja e artikuluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Mbulesë kruskoti me bllokim dhe kundër ujit | Clear Side | Spërkatje me ujë me presion | Mbrojtje për rripin e transmisionit | Panel automatik dridhjes | Filtrim i ujit (3 nivele) | Hekur ngritës qendror

KONFIGURIM I VEÇANTË

Kruajtëse pastruese plastike, me palosje | Levë drejtimi shtesë majtas | Tavan mbrojtës | Ndalim automatik i motorit | Alarm i ecjes mbrapsht | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Çelës i fikjes së baterisë | Kofano me izolim kundër zhurmave | Rubinet për shkarkimin e ujit | Vegla bordi