

Tekniske spesifikasjoner

# HD 10C VT



## Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvals med vibrasjonstrommel og hjulsett

H263

### HØYDEPUNKTER

- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Clear Side – trommeloppheng på én side
- > Kompakte mål
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 10C VT (H263)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	1640
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	1740
Statisk linjelast, foran	kg/cm	8,1
Fransk klassifisering, verdi/klasse		8,1/PV1

Mål maskin		
Totalengde	mm	2309
Høyde totalt med ROPS	mm	2210
Høyde lasting, min.	mm	1580
Akselavstand	mm	1560
Totalbredde	mm	1070
Maksimal arbeidsbredde	mm	1000
Svingradius, indre	mm	2130

Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1000
Trommeldiameter, foran	mm	620
Trommelstørrelse, foran	mm	12
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt

Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		205/60-R15
Bredde over dekk, bak	mm	1000
Antall dekk, bak		4

Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		D1105-E4B
Sylindere, antall		3
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		16,1/21,9/2600
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		16,1/21,6/2600
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Utslippstrinn EU		EU Stage V
Utslippstrinn USA		EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		-

Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,0
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	30/40

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	61/48
Amplitude, foran, I/II	mm	0,38/0,38
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	17/11

Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	8
Styring, type		Leddstyring

Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissling, type		Trykk

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	33
Vanntank, innhold	L	70

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Additivtank, innhold	L	9

Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	105
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	100

## UTSTYR

12 V-stikkontakt | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Låsbart og værbestandig instrumentpaneldeksel | Clear Side | Trykkvannsoverrissling | Kilerembeskyttelse | Vibrasjonsautomatikk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral løftebøyle

## SPESIALUTFØRELSE

Avskraper av plast, kan slås opp | Ekstra kjørespak venstre | Beskyttelsestak | Motorstoppautomatikk | Reservealarm | Arbeidsllys | Roterende lys | Batteriskillebryter | Panser med lydisolering | Vanntappekran | Verktøykasse