

Teknik bilgiler

# HD+ 80i OT



## Tandem silindirler Seri HD+

Osilasyonlu tamburlu ve lastik takımlı tandem silindir

H302

### ÖNE ÇIKANLAR

- > Easy Drive kumanda konsepti
- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Optimum görüş ve yüksek konfor için yenilikçi kabin konsepti
- > Osilasyonlu sıkıştırma
- > Digital ready

## TEKNİK BİLGİLER HD+ 80i OT (H302)

## Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	7645
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	7465
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	6750
Çalışma ağırlığı maks.	kg	10300
Aks yükü, ön/arka	kg	4110/3535
Statik çizgisel yük	kg/cm	23,39
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		19,3/VX1; 8,8/PLO
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	883,75

## Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4480
Kabinli toplam yükseklik	mm	2890
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2970
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2080
Aks mesafesi	mm	3340
Kabinli toplam genişlik	mm	1800
Maksimum çalışma genişliği	mm	1780
Alt yükseklik, ortadan	mm	340
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	750/750
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4140

## Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	1680
Tambur çapı, ön	mm	1140
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	19
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	135

## Lastik ölçüleri

Lastik ebadı, arka		11.00-20
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	1614
Lastik sayısı, arka		4

## Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 2.9 L4
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
Emisyon standardı		EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF

## Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 9,75
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	43/48

## Osilasyon

Osilasyon gücü, ön, I/II	kN	85,3/125,3
Tanjansiyel genlik, ön, I/II	mm	1,15/1,15

## Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

## Islatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basıncılı
--------------------	--	-----------

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	120
Su tankı, kapasite	L	700
Katkı maddesi tankı, kapasite	L	18

## Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	105

## DONANIM

Açısı ayarlanabilen gösterge ve kumanda tablosu | Basıncılı su serpintisi | EKO mod | Hız seçimi | Titreşim izolasyonlu operatör platformu | İzden sapma, hidrolik | Su filtresi (3 kademeli) | Tek yerden merkezi su tahliyesi

## ÖZEL DONANIM

Kalorifer ve klima | Konforlu inişli direksiyon kolunu ve eğilebilir gösterge paneli | Takograf | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | Koruyucu tavan | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | Termal kılıflar | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | JDLINK | Çalışma farları | Dönen tepe lambası