

Műszaki adatok

# HD+ 90i VT



## Tandem úthengerek Sorozat HD+

Tandem úthenger vibrációs paláستtal és kerékkészlettel

H303

### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Easy Drive kezelési elv
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Innovatív kabinkonceptió az optimális kilátás és a nagyfokú kényelem érdekében
- > Eltolható és forgatható ülés kezelőegység
- > Digital ready

## MŰSZAKI ADATOK HD+ 90i VT (H303)

## Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	8950
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	8770
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	7960
Max. üzemi tömeg	kg	11650
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	4785/4165
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	28,48
Franc. osztályozás, érték/osztály		22,3/VX1; 10,4/PLO
Kerékkerhelés abroncsenként hátul	kg	1041,25

## A gép méretei

Teljes hossz	mm	4900
Teljes magasság kabinnal	mm	3010
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	3060
Felrakási magasság, minimum	mm	2226
Tengelytávolság	mm	3700
Teljes szélesség kabinnal	mm	1800
Maximális munkaszélesség	mm	1820
Szabad-magasság, közepén	mm	340
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	800/800
Fordulókör sugara, belül	mm	6050

## Palástok méretei

Palástszélesség elől	mm	1680
Palásttátmérő elől	mm	1200
Palástvastagság elől	mm	17
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	170

## Abroncsméretek

Abroncsméret házul		11.00-20
Abroncsok szélessége hátul	mm	1620
Abroncsok száma hátul		4

## Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 3.6 L4
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		85,0/115,6/2300
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		85,0/113,9/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF-SCR

## Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 9,8
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	45/50

## Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	42/50
---------------------------------------	----	-------

## Vibráció

Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,65/0,35
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	80/60

## Kormányzás

Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

## Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

## Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	173
AdBlue/DEF tartály, tartalom	L	20
Víz tartály, tartalom	L	760
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	22

## Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	107
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	

## FELSZERELTSÉG

Felhajtható lehúzó | Nyomóvízes permetezés | ECO üzemmód | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebesség előválasztás | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás, hidraulikus | Vízszűrés (3-szoros) | Központi vízleeresztő | Kormányoszlop dönthető műszerfallal

## KÜLÖNLEGES KIVITEL

Fűtés és klímaberendezés | Menetiró | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Meteorológiai állomás | Élynyomó- és vágókészülék | Abroncsmelegítő paplanok | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kamerarendszer | JDLINK | Munkafényező | Abroncsszél-világítás | Hazakísérő funkció