



SPLITTSTREUER (SERIE HD+)

TECHNISCHE DATEN:

Typ	Verfügbarkeit	Linienstreuer	Tellerstreuer	Streubreite [m]	Fassungsvermögen [litr.]
HLS 170	HD+ 70i, HD+ 80i, HD+ 90i, HD+ 110i	•		0,30 - 1,70	960
HDS 18	HD+ 70i, HD+ 80i, HD+ 90i, HD+ 110i		•	1,00 - 8 (materialabhängig)	750

HLS 150 UND HLS 170 IM ÜBERBLICK (HLS = HAMM LINIENSTREUER):

- ◇ Eine Baugröße, passend zu den Bandagenbreiten der HD+ 70i (1.500 mm) und der HX 80i, HD+ 90i, HD+ 110i (1.680 mm)
 - ◇ Gleichmäßig gutes Streubild
 - ◇ Präzise Streubreite
 - ◇ Stromengenregulierung: Konstante Streumenge, auch bei schnellerer Fahrt oder bei Neigung
 - ◇ Geschwindigkeitsabhängiges Ausbringen des Splitts
 - ◇ Komfortable, elektronische Streumengeneinstellung
 - ◇ Guter Zugang zu Hydraulik und allen Wartungspunkten
 - ◇ Komfortabler Anbau dank Schnellkupplung, schnelle Befüllung
 - ◇ Aufnahme mit Hilfe der Staplertaschen oder der Lastösen
 - ◇ Halterung (starr) mit 3-Punkt Aufhängung ohne Bandagenüberstand
 - ◇ Rückfahrkamera (Pflichtoption)
- 1 Komfortable Einstellung der Streubreite über fünf bzw. sechs Segmente
 - 2 Komfortable Schnellentleerung
 - 3 Selbstaufrollende Abdeckplane
 - 4 Scheinwerfer mit Anfahrerschutz
 - 5 Rückfahrkamera für optimale Sicht
 - 6 Staplertaschen für die Aufnahme
 - 7 Lastösen im Inneren des Behälters
 - 8 Streublech für feines Streubild



HDS 18 IM ÜBERBLICK:

- ◇ Große Streubreite
- ◇ Halterung (starr) mit 3-Punkt Aufhängung ohne Bandagenüberstand,
- ◇ Ausbringung der Splittmenge nach Vorwahl
- ◇ Rückfahrkamera für optimale Sicht (Pflichtoption)
- ◇ Komfortabler Anbau dank Schnellkupplung
- ◇ Komfortable Schnellentleerung
- ◇ Made in Germany

