

Date tehnice

# HC 250i C VA



**Cilindre compactoare Seria HC**  
Cilindru compactor cu bandaj VA

H256

## TRĂȘĂTURI PRINCIPALE

- > Nivel înalt de putere de compactare, eficiență și fiabilitate
- > Postul de conducere spațios cu conceptul de operare Easy Drive
- > Măsurare precisă a compactării, cu noua valoare măsurată (în MN/qm)
- > Reglare automată al compactării pe baza valorilor țintă
- > Digital ready

## DATE TEHNICE HC 250i C VA (H256)

## Greutăți

Greutate de funcționare cu cabină	kg	24645
Greutate de funcționare cu ROPS	kg	24310
Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	23445
Greutate maximă de funcționare	kg	25400
Greutatea pe axa din față/spate	kg	17840/6805
greutate pe axă la greutatea maximă de funcționare, față/spate	kg	17870/7530
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	83,37
Clasificare franceză, valoarea/clasa		127,37/VM5
Sarcină pe roată per pneu, spate	kg	3402,5

## Dimensiuni ale mașinii

Lungime totală	mm	6777
Înălțime totală cu cabină	mm	3046
Înălțime totală cu ROPS	mm	3054
Înălțime de încărcare, minimă	mm	3046
Ampatament	mm	3479
Lățime totală cu cabină	mm	2497
Lățime maximă de lucru	mm	2140
Garda la sol, mijloc	mm	453
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	469/469
Rază de bracăj, interioară	mm	4822
Unghi de taluz, față/spate	°	36,6/25,7

## Dimensiunile bandajelor

Lățimea bandajului, față	mm	2140
Diametrul bandajului, față	mm	1600
Grosimea bandajului, față	mm	45
Tip de bandaj, față		neted

## Dimensiunile pneurilor

Dimensiunea pneurilor, spate		AW 23.1-26 12 PR
Lățime la nivelul pneurilor, spate	mm	2140
Număr de pneuri, spate		2

## Motor diesel

Producător		DEUTZ
Tip		TCD 6.1 L6
Cilindri, număr		6
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		160,0/217,7/2000
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		160,0/214,7/2000
Standard emisii de gaze		UE Etapa V/EPA Faza 4
Tratare ulterioară a gazelor de eșapament		DOC-DPF-SCR

## Mecanism de acționare a vehiculului

Viteză, progresivă	km/h	0 - 11,9
Reglare, progresivă		HAMMTRONIC

## Mecanism de acționare a vehiculului

Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație	%	56/62
---	---	-------

## Vibrație

Frecvență de vibrație, față	Hz	27
Amplitudine, față, max.	mm	2,55
Forță centrifugă, față, max.	kN	450

## Direcție

Unghi de pendulare +/-	°	max. 12
Sistem de direcție, tip		Direcție articulată

## Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de combustibil, capacitate	L	336
Rezervor AdBlue/DEF, capacitate	L	32

## Nivel de zgomot

Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	106
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	104

## DOTARE

Prize de 12 V (duble) | 2 oglinzi retrovizoare exterioare mari | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaje, lămpi de control și butoane de funcții | Concept de operare Easy Drive | Mod ECO | Preselectarea vitezei | Protecție furtun la partea din față a mașinii | Postul șoferului cu sistemul de vibrații decuplat | Sistem automat de vibrații | Traction Control, automat | Ștergător din material plastic, pentru bandajul neted

## DOTARE SPECIALĂ

Ștergător din material plastic, pentru bandajul neted (dublu, în formă de V) | Cabină ROPS cu instalație de încălzire și climatizare (FOPS, treapta I) | Dispozitiv de monitorizare a centurii | Cotieră stânga, cu reglare ușoară | Încălzire staționară | Tahograf | Extinctor | Interfață Bluetooth pentru Smart Doc | Funcție automată de oprire a motorului | Sistem de camere digitale | Claxon marșarier | Faruri de lucru | Girofar | Capotă motor cu deschidere electrică confortabilă | Funcție Coming Home | Întrerupător-separator de baterie | Omologare | Oglindă auxiliară | Trusă de scule vehicul