

Teknik bilgiler

# HC 250i C VA



**Altyapı silindirleri Seri HC**  
VA tamburlu altyapı silindiri

**H256**

## ÖNE ÇIKANLAR

- > Yüksek sıkıştırma performansı, verimlilik ve proses güvenilirliği
- > Yeni ölçüm değeri ile hassas sıkıştırma ölçümü (MN/metrekaare cinsinden)
- > Hedef değerler temelinde sıkıştırmanın otomatik kontrolü
- > Digital ready

## TEKNİK BİLGİLER HC 250i C VA (H256)

## Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	24645
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	24310
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	23445
Çalışma ağırlığı maks.	kg	25400
Aks yükü, ön/arka	kg	17840/6805
Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka	kg	17870/7530
Statik çizgisel yük	kg/cm	83,37
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		127,37/VM5
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	3402,5

## Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	6777
Kabinli toplam yükseklik	mm	3046
ROPS ile toplam yükseklik	mm	3054
Yükleme yüksekliği, en az	mm	3046
Aks mesafesi	mm	3479
Kabinli toplam genişlik	mm	2497
Maksimum çalışma genişliği	mm	2140
Alt yükseklik, ortadan	mm	453
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	469/469
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4822
Eğim açısı, önde/arkada	°	36,6/25,7

## Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1600
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	45
Tambur türü, ön		düz

## Lastik ölçüleri

Lastik ebadı, arka		AW 23.1-26 12 PR
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	2140
Lastik sayısı, arka		2

## Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 6.1 L6
Silindir, adet		6
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		160,0/217,7/2000
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		160,0/214,7/2000
Emisyon standardı		EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF-SCR

## Sürüş tahririği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 11,9
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	56/62

## Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön	Hz	27
Genlik, ön, maks.	mm	2,55
Santrifüj gücü, ön, maks.	kN	450

## Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	max. 12
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	336
AdBlue/DEF deposu, kapasite	L	32

## Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	104

## DONANIM

12 V prizler (2 kat) | 2 büyük dış dikiz aynası | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ekran göstergeli, kontrol lambalı ve fonksiyon tuşlu gösterge ve kumanda tablosu | Easy Drive kumanda konsepti | EKO mod | Hız seçimi | Ön vagonda hortum koruması | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Otomatik vibrasyon sistemi | Çekiş kontrolü, otomatik | Düz tambur için plastik sıyrıcı

## ÖZEL DONANIM

Plastik sıyrıcı, düz tambur için (2'li, V şeklinde) | Isıtılmalı ve klimalı ROPS kabin (FOPS, seviye I) | Kemer tokası denetimi | Konfor ayarı kol desteği, sol | Bağımsız ısıtıcı | Takograf | Yangın söndürücü | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | Motor durdurma otomatığı | Kamera sistemi | Geri vites alarmı | Çalışma farları | Dönen tepe lambası | Elektrikli konforlu açma otomatığı olan motor kaputu | Coming Home fonksiyonu | Ana akü şalteri | Onay | İlave ayna | Takım çantası