

Datos técnicos

HC 250i C VC



Compactadores Serie HC
Compactador con tambor triturador VC

H256

ASPECTOS MÁS DESTACADOS

- > 2 en1: rotura y compactación en un solo paso de trabajo
- > Gran fuerza de trituración gracias a una carga puntual
- > Amplia gama de aplicaciones (p. ej. construcción de carreteras, de vertederos, explotaciones a cielo abierto, etc.)
- > Nuevo sistema de soporte de herramientas para un cambio sencillo
- > Accionamiento potente, eje No-Spin, articulación pendular de 3 puntos para una excelente tracción y capacidad todoterreno

DATOS TÉCNICOS HC 250i C VC (H256)

Pesos

Peso de servicio con cabina	kg	24270
Peso en funcionamiento máx.	kg	25020
Carga sobre el eje, delante/detrás	kg	17465/6805
Carga lineal estática, delante	kg/cm	81,92
Clasificación franc., valor/clase		-
Carga de rueda por cada neumático, detrás	kg	3403

Dimensiones de la máquina

Longitud total	mm	6871
Altura total con cabina	mm	3046
Elevada carga, mínim.	mm	3046
Distancia entre ejes	mm	3553
Anchura total con cabina	mm	2496
Anchura de trabajo máxima	mm	2140
Distancia al suelo, centro	mm	453
Distancia respecto al bordillo, izquierda/derecha	mm	580/580
Radio de giro de trazada, interior	mm	4904
Ángulo de salida, delante/detrás	°	44,6/25,7

Dimensiones tambores

Anchura del tambor, delante	mm	2140
Diámetro del tambor, delante	mm	1710
Grosor del tambor, delante	mm	35
Tipo de tambor, delante		VC
Soportes portaherramientas, cantidad		126

Dimensiones neumáticos

Tamaño de neumáticos, detrás		EM 23.5-25/20PR TL
Anchura sobre neumáticos, detrás	mm	2082
Número de neumáticos, detrás		2

Motor diésel

Fabricante		DEUTZ
Tipo		TCD 6.1 L6
Cilindros, número		6
Potencia ISO 14396, kW/PS/rpm		160,0/217,7/2000
Potencia SAE J1349, kW/HP/rpm		160,0/214,7/2000
Norma sobre gases de escape		UE Fase V/EPA Tier 4
Tratamiento posterior de gases de escape		DOC-DPF-SCR

Accionamiento de marcha

Velocidad, con progresión continua	km/h	0 - 11,9
Regulación, continua		HAMMTRONIC/manual
Capacidad de ascenso, con/sin vibración	%	56/62

Vibración

Frecuencia de vibración, delante	Hz	27
Amplitud, delante	mm	2,05
Fuerza centrífuga, delante	kN	350,0

Dirección

Ángulo de oscilación +/-	°	10
Dirección, tipo		Dirección articulada

Contenido del depósito/cantidad de llenado

Depósito de combustible, contenido	L	336
Depósito de AdBlue/DEF, contenido	L	32

Nivel de presión acústica

Nivel de potencia acústica L(WA), garantizada	db(A)	106
Nivel de potencia acústica L(WA), medida de forma representativa	db(A)	104

EQUIPAMIENTO

Enchufes de 12 V (2 unidades) | 2 espejos exteriores grandes | Articulación pendular de 3 puntos | Tablero de instrumentos con indicaciones de pantalla, luces de control y teclas de función | Concepto de funcionamiento Easy Drive | Modo ECO | Preselección de la velocidad | Protección de manguera en el carro delantero de la máquina | Puesto del conductor aislado de vibraciones | Sistema automático de vibración | Traction Control, automático | Incerta para herramientas

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Cabina ROPS con calefacción y aire acondicionado (FOPS, nivel I) | Dispositivo de monitorización del cinturón de seguridad | Ajuste de confort del apoyabrazos, izquierdo | Calefacción auxiliar | Tacógrafo | Extintor | Interfaz de Bluetooth para Smart Doc | Regulador de frecuencia | Sistema automático de parada del motor | Sistema de cámara | Alarma de marcha atrás | Faros de trabajo | Luz omnidireccional | Capó del motor con apertura eléctrica de confort | Función Coming Home | Seccionador de batería | Espejo adicional | Kit de herramientas